

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Selon Annexe III du règlement (EU) N° 305/2011

N° 02BL/2

1/ Code d'identification unique du produit type :

### **EMFIMASTIC + SILICONE VITRE**

2/ Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11 paragraphe 4 :

**N° de lot : voir l'emballage du produit**

3/ Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

**Mastic pour vitrage utilisable en climat froid**

**EN 15651-2 : G - CC**

4/ Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 paragraphe 5 :

**EMFI S.A.S.**

**3, Rue Ettore Bugatti**


**F - 67500 HAGUENAU**

5/ Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

**Système 3**

6/ Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

**GINGER CEBTP, organisme notifié n° 0074, et FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, organisme notifié n° 1292, ont effectué les essais de type initiaux et délivré des rapports.**



7/ Performances déclarées :

**Classe : 25 LM**

**Supports : Verre et Aluminium sans primaire**

Caractéristiques essentielles	Normes d'essais	Performances	Norme harmonisée
Réaction au feu	EN 13501-1 + A1	<b>Classe F</b>	EN 15651-2 : 2012
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	EN ISO 7390	≤ 3 mm	
Perte de volume	EN ISO 10563	≤ 10 %	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction à -30 °C	EN ISO 8339 modifiée	≤ 0.9 MPa	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30 °C	EN ISO 8340 modifiée	<b>NF</b>	
Reprise élastique	EN ISO 7389	≥ 60 %	
Adhésion/cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (verre)	EN ISO 11431	<b>Conforme</b>	
Durabilité	EN ISO 9047 EN ISO 10590	<b>Conforme</b>	

NF : pas de rupture

8/ Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent FRAYSSE – Responsable de Site



Haguenau, le 02/06/2014