

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Selon Annexe III du règlement (EU) N° 305/2011

N° 063/4

1/ Code d'identification unique du produit type :

**EMFIMASTIC PU 40**

2/ Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11 paragraphe 4 :

**N° de lot : voir l'emballage du produit**

3/ Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

**Mastic pour chemins piétonniers pour applications extérieures et intérieures  
utilisable en climat froid**

**EN 15651-4 : PW EXT-INT CC**

4/ Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 paragraphe 5 :

**EMFI S.A.S.**

**3, Rue Ettore Bugatti**

**F - 67500 HAGUENAU**

5/ Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandant couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

**Non pertinent**


6/ Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

**Système 3**

7/ Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

**Le laboratoire GINGER CEBTP, organisme notifié n° 0074, a effectué les essais de type initiaux**

**et délivré un rapport.**



8/ Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

**Non pertinent**

9/ Performances déclarées :

**Classe : 25 HM**

**Support : Mortier M1 sans primaire**

| Caractéristiques essentielles   | Normes d'essais                            | Performances | Norme harmonisée  |
|---|--|--------------|-------------------|
| Réaction au feu   | EN 13501-1 + A1                            | Classe E     | EN 15651-4 : 2012 |
| Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air  |  |              |                   |
| Perte de volume   | EN ISO 10563                               | ≤ 10 %       |                   |
| Résistance à la déchirure   | EN ISO 8340 modifiée                       | Conforme     |                   |
| Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (28 jours)       | EN ISO 10590 modifiée                      | NF           |                   |
| Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau salée (28 jours) | EN ISO 10590 modifiée                      | NF           |                   |
| Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30 °C                                    | EN ISO 8340 modifiée                       | NF           |                   |
| Durabilité  | EN ISO 8340<br>EN ISO 9047<br>EN ISO 10590 | Conforme     |                   |

NF : pas de rupture

10/ Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent FRAYSSE – Responsable de Site



Haguenau, le 30/04/2014