DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Selon Annexe III du règlement (EU) N° 305/2011

N° 403/1-4

1/ Code d'identification unique du produit type :

EMFIMASTIC PU 403

2/ Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11 paragraphe 4 :

N° de lot : voir l'emballage du produit

3/ Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastic pour joints à usages non structuraux pour éléments de façade pour applications extérieures et intérieures utilisable en climat froid

EN 15651-1 : F EXT-INT CC

Mastic pour chemins piétonniers pour applications extérieures et intérieures utilisable en climat froid

EN 15651-4 : PW EXT-INT CC

4/ Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 paragraphe 5 :

EMFI S.A.S.

3, Rue Ettore Bugatti

F - 67500 HAGUENAU

5/ Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

6/ Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le laboratoire GINGER CEBTP, organisme notifié n° 0074, a effectué les essais de type initiaux et délivré un rapport.

7/ Performances déclarées :

Classe : 25 HM CC
Conditionnement : Méthode A
Supports : Aluminium anodisé, Mortier M2 sans primaire

Caractéristiques essentielles	Normes d'essais	Performances	Norme harmonisée
Réaction au Feu	NF EN 13501-1 + A1	**Classe E**	EN 15651-1 : 2012
Emission de produits chimiques dangereux pour l'environnement ou pour la santé	NPD	**Voir la Fiche de Données de Sécurité**	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	NF EN ISO 7390	**≤ 3 mm**	
Perte de volume	NF EN ISO 10563	**≤ 10 %**	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau à 23 °C	NF EN ISO 10590	**NF**	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30 °C	NF EN ISO 8340 modifiée	**NF**	
Durabilité	NF EN ISO 8340 NF EN ISO 9047	**Conforme**	

NF : pas de rupture

Classe : 25 HM CC

Conditionnement : Méthode A

Support : Mortier M2 sans primaire

Caractéristiques essentielles	Normes d'essais	Performances	Norme harmonisée
Réaction au feu	NF EN 13501-1 + A1	**Classe E**	
Emission de produits chimiques dangereux pour l'environnement ou pour la santé	NPD	**Voir la Fiche de Données de Sécurité**	EN 15651-4 : 2012
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Perte de volume	NF EN ISO 10563	**≤ 10 %**	
Résistance à la déchirure	NF EN ISO 8340 modifiée	**NF**	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau (28 jours)	NF EN ISO 10590 modifiée	**NF**	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau salée (28 jours)	NF EN ISO 10590 modifiée	**NF**	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue à -30 °C	NF EN ISO 8340 modifiée	**NF**	
Durabilité	NF EN ISO 8340 NF EN ISO 10590 NF EN ISO 9047	**Conforme**	

NF : pas de rupture

8/ Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Amandine MAUZON – Directrice des sites de Haguenau et Niedermodern

Haguenau, le 08/07/2020

A. Mauzon