DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 01BL/3

sur www.emfi.com

1/ Code d'identification unique du produit type :

EMFIMASTIC S

2/ Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11 paragraphe 4 :

N° de lot : voir l'emballage du produit

3/ Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastic pour joints sanitaires

EN 15651-3 : S

4/ Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 paragraphe 5 :

EMFI S.A.S.

3, Rue Ettore Bugatti

F - 67500 HAGUENAU

5/ Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

6/ Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, organisme notifié n° 1292, a effectué les essais de type initiaux et de réaction au feu et délivré un rapport.

EMFI SAS
Société au capital de 3 104 019.60 euros
SIREN 588 500 256
RCS STRASBOURG B 588 500 256
APE 2052Z
ID CEE : FR 94 588 500 256

Siège Social : 3 rue Ettore Bugatti, 67500 HAGUENAU
Adresse postale : CS 40030, 67501 HAGUENAU CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 90 60 00 - Fax +33 (0)3 88 73 48 38
E-mail : emfi@emfi.com
www.emfi.com

7/ Performances déclarées :

Classe : XS1
Conditionnement : Méthode A
Support : Verre sans primaire

Caractéristiques essentielles	Normes d'essais	Performances	Norme harmonisée
Réaction au feu	EN 13501-1 + A1	**Classe E**	EN 15651-3 : 2012
Émission de produits chimiques dangereux pour l'environnement ou pour la santé	**Voir la Fiche de Données de Sécurité**		
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	EN ISO 7390	**≤ 3 mm**	
Perte de volume	EN ISO 10563	**≤ 20 %**	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau à 23 °C	EN ISO 10590	**NF**	
Croissance microbiologique (Méthode B)	EN ISO 846	**0**	
Durabilité	EN ISO 8340 EN ISO 10590	**Conforme**	

NF : pas de rupture

8/ Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Amandine MAUZON – Directrice des Sites de Haguenau et de Niedermodern.

Haguenau, le 03/02/2023