



Code produit : 34034C

ACTIVATOR

DESCRIPTION

ACTIVATOR est une solution à base de solvants organiques spécialement développée pour améliorer l'adhérence des mastics sur les supports utilisés dans le domaine du transport (automobiles, trains, autobus, camions, véhicules spécialisés, marine) et plus spécifiquement le collage des vitrages.

DOMAINES D'APPLICATION

ACTIVATOR est destiné à un usage professionnel comme promoteur d'adhérence des mastics polyuréthanes dans le cadre du collage de vitrage, combiné ou non à l'utilisation du primaire noir PRIMER WS.

ACTIVATOR peut également être utilisé sur de nombreux supports non poreux utilisés dans le domaine du transport, tels que : aluminium, métaux, surfaces peintes, verres organiques et minéraux de qualité automobile.

Pour des applications autres que le remplacement de vitrage, il est recommandé de faire des essais préalables d'adhésion et de compatibilité - contacter notre service technique.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Liquide incolore transparent extrêmement fluide
Densité à 20°C	0,73 ± 0,02
Température d'application	5 à 35°C
Temps de séchage	10 min *

* si la température est inférieure à 20°C, un temps de séchage plus long est recommandé.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports à traiter doivent être propres, secs et exempts de poussière ou de graisse.

Les surfaces contaminées doivent être nettoyées au préalable à l'aide d'une solution à base de solvant, avec ou sans l'aide d'un abrasif type 3M SCOTCH BRITE® ROUGE.

Laisser un temps d'évaporation de 5 minutes avant application de l'ACTIVATOR.

Nota : lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.

Application :

Agiter le flacon avant utilisation.

ACTIVATOR en flacon peut être appliqué au moyen d'un tampon applicateur ou d'un chiffon non pelucheux. Tremper un tampon applicateur propre dans le flacon et le presser légèrement sur la collerette intérieure pour enlever l'excès de produit.

Exercer une pression uniforme et légère, en un seul passage (principe du « Wipe On ») afin d'obtenir un film homogène. Refermer immédiatement le flacon après emploi car ce produit est très sensible à l'humidité. Tout contact du produit avec l'humidité provoquera sa polymérisation.

Après séchage (10 minutes * en fonction des conditions de température et d'humidité), appliquer le mastic dans un délai maximum d'une heure en suivant les instructions de sa fiche technique. Si ce délai n'est pas respecté, le traitement de surface doit être répété.

* si la température est inférieure à 20°C, un temps de séchage plus long est recommandé.

LIMITATIONS

Ne pas utiliser si une modification de l'aspect est observée (présence de particules, solution trouble, changement de couleur).

Ne pas réutiliser le tampon applicateur.

Ne pas retremper le tampon applicateur dans le flacon (pollution).

Ne pas appliquer l'activateur au moyen d'un pinceau, au rouleau ou en pulvérisation.

STOCKAGE ET CONSERVATION

18 mois en emballages d'origine non ouverts stockés entre 5 et 25°C.

Il est conseillé d'utiliser ACTIVATOR dans le mois suivant l'ouverture du flacon. Ce temps est réduit si l'emballage reste ouvert ou est mal refermé et d'autant plus si la température et l'hygrométrie sont élevées.

CONDITIONNEMENT

Flacons en aluminium de 250 ml.

Pour d'autres conditionnements, nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Port de lunettes de sécurité et de gants obligatoire.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.