PRIMAIRE 2001

DESCRIPTION

PRIMAIRE 2001 est une solution translucide contenant des isocyanates spécialement développée pour améliorer l'adhérence des mastics polyuréthanes et hybrides sur une grande variété de supports du bâtiment.

DOMAINES D'APPLICATION

PRIMAIRE 2001 est destiné à un usage professionnel comme promoteur d'adhérence des mastics polyuréthanes et hybrides sur la plupart des supports du bâtiment tels que béton, aluminium, bois, verre et certaines matières plastiques.
Agissant également comme bloqueur de porosité sur des matériaux comme le béton ou le bois, il permet de réduire, voire d'éviter le bullage engendré par des polymérisations dans des conditions difficiles.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Transparent à jaune pâle
Viscosité (coupe DIN Ø4mm, 100 ml) à 20°C	8 à 14 s
Densité à 20°C	0,91 ± 0,02
Température d'application	5 à 35°C
Temps de séchage	10 à 15 min *

* si la température est inférieure à 20°C, un temps de séchage plus long est recommandé.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :
Les supports à traiter doivent être propres, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.
Si les supports doivent être nettoyés, utiliser EMFINET 683, de la méthyléthylcétone (MEC), de l'acétone ou le DEGRAISSANT 1001. Pour les matériaux sensibles aux cétones, utiliser de l'éthanol.
Vérifier leur compatibilité avec les substrats.
Il est recommandé de décaper le béton, en particulier la laitance de ciment, avec une brosse métallique puis d'effectuer un dépoussiérage.
Si nécessaire, poncer les surfaces métalliques (notamment en présence d'oxydation). Après ponçage, les nettoyer à nouveau avec un solvant en respectant un délai d'évaporation de 10 minutes.
Nota : lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.

3 rue Ettore Bugatti - 67500 Haguenau
Tél : 03 88 90 60 00 - Fax : 03 88 73 48 38
Internet : http://www.emfi.com - Mél. : emfi@emfi.com
Rédacteur : CD

Application :
Agiter le flacon avant utilisation.
PRIMAIRE 2001 peut être appliqué au moyen d'un tampon applicateur ou d'un pinceau. Tremper un tampon applicateur ou un pinceau propre dans le flacon et le presser légèrement sur la collerette intérieure pour enlever l'excès de produit. Appliquer le primaire en une couche mince, uniforme et continue sur toute la surface, afin d'obtenir un film homogène. Refermer immédiatement le flacon après emploi car ce produit est très sensible à l'humidité. Tout contact du produit avec l'humidité provoquera sa polymérisation.
Après séchage (10 à 15 minutes * en fonction des conditions de température et d'humidité), appliquer le mastic dans un délai maximum d'une heure en suivant les instructions de sa fiche technique. Si ce délai n'est pas respecté, le traitement de surface doit être répété.

* si la température est inférieure à 20°C, un temps de séchage plus long est recommandé.

LIMITATIONS

Ne pas utiliser si une modification de l'aspect est observée (présence de particules, solution trouble, changement de couleur).
Ne pas réutiliser le tampon applicateur ou le pinceau.
Ne pas retremper le tampon applicateur ou le pinceau dans le flacon (pollution).

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballages d'origine non ouverts stockés entre 5 et 25°C.
Il est conseillé d'utiliser PRIMAIRE 2001 dans le mois suivant l'ouverture du flacon. Ce temps est réduit si l'emballage reste ouvert ou est mal refermé et d'autant plus si la température et l'hygrométrie sont élevées.

CONDITIONNEMENT

Flacons en aluminium de 30 ml, 250 ml et 1 l.
Tonnelets de 5,2 kg et fûts de 200 l.
Pour d'autres conditionnements, nous consulter.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Usage professionnel.
Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.
Port de lunettes de sécurité et de gants obligatoire.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.
L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé.
En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.
Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.
Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

3 rue Ettore Bugatti - 67500 Haguenau
Tél : 03 88 90 60 00 - Fax : 03 88 73 48 38
Internet : http://www.emfi.com - Mél. : emfi@emfi.com
Rédacteur : CD