



Code produit : 75041U

EMFIPARQUET PRO ECO

DESCRIPTION

EMFIPARQUET PRO ECO est une colle monocomposante à base de polymères à terminaison silane réticulant au contact de l'humidité de l'air ou des supports.

EMFIPARQUET PRO ECO est un adhésif souple, conforme à la norme NF EN 14293 (DTU 51.2) et un adhésif élastique conforme à la norme ISO 17178.

Ses classements EC1PLUS selon l'EMICODE et A+ selon le décret n° 2011-321 garantissent une très faible émission de COV.

EMFIPARQUET PRO ECO bénéficie d'un rapport d'évaluation d'aptitude du FCBA pour le collage de parquet selon la norme NF B 54-008 collé selon la norme NF P 63-202 (DTU 51.2): n° FCBA.IBC.342.371-ChD/SM-N°2013.492.1039-2 (chêne massif jusqu'à 14 x 130 mm).

DOMAINES D'APPLICATION

EMFIPARQUET PRO ECO est une colle spatulable, prête à l'emploi, spécialement adaptée pour le collage en plein de tous types de parquets massifs (jusqu'à 14 x 130 mm), ou contrecollés.

Pour les parquets massifs de grandes dimensions, lames longues, de très grande largeur et épaisses, une attention toute particulière devra être apportée lors de la mise en œuvre.

Pour la pérennité de l'ouvrage, il conviendra de s'assurer du bon contact entre la colle et le parquet, et donc de mettre une quantité de colle plus importante et de prévoir l'application d'une charge (environ 30 kg tous les 4 m²) sur les zones concernées pour assurer un contact parfait entre le parquet et le support jusqu'à polymérisation complète de la colle (48 heures à 20°C).

EMFIPARQUET PRO ECO présente une excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports usuels du bâtiment tels que bois, CTBH, CTBX, chape en béton ou en anhydrite, peinture adhérente, carrelage, terre cuite.

Son application est aisée et elle n'est pas agressive pour les vernis.

EMFIPARQUET PRO ECO reste souple après polymérisation et améliore ainsi le confort acoustique des parquets.

Du fait de son excellente résistance à l'humidité et à la chaleur, cette colle est parfaitement adaptée pour la pose de parquets dans des environnements difficiles (sols chauffants, salles de bain, etc.).

Pour les sols chauffants, le collage en pleine surface est obligatoire (DTU 51.2).

EMFIPARQUET PRO ECO est apte à être mise en œuvre avec les systèmes de climatisation réversible (planchers chauffants et refroidissants) sous réserve de la garantie du fabricant de parquet.



Application à la spatule



CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité

DONNEES TECHNIQUES

MODE D'EMPLOI

Se référer à la fiche technique du produit.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.