EMFIMASTIC S

DESCRIPTION

EMFIMASTIC S est un mastic silicone monocomposant de type acetoxy, réticulant sous l'effet de l'humidité atmosphérique pour former un joint élastique et résistant. Il possède une très bonne résistance au vieillissement ainsi qu'aux températures extrêmes.
EMFIMASTIC S contient des agents antifongiques lui conférant une bonne résistance aux moisissures, aux bactéries et à l'humidité et permet ainsi des applications de type sanitaire dans des endroits humides.
Il dispose du marquage CE pour l'application suivante : mastic sanitaire selon la norme EN 15651-3 (S).





CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité

DOMAINES D'APPLICATION

EMFIMASTIC S est spécialement adapté pour la réalisation de joints sanitaires dans les zones à forte humidité où les moisissures sont susceptibles de se développer, tels que l'étanchéité des menuiseries et éléments de cuisines et salles de bains (éviers, lavabos, baignoires, baignoires à remous, douches, cabines de douche, jacuzzis, divers articles sanitaires et matériaux vitrifiés, etc.).
Très facile à appliquer, EMFIMASTIC S adhère sans primaire sur la plupart des matériaux non-poreux du bâtiment tels que le verre, l'aluminium, les surfaces vitrifiées, la céramique émaillée, etc.
EMFIMASTIC S n'est pas conseillé sur les matériaux poreux tels que pierre naturelle, marbre, granit ou sur des supports alcalins de type béton, fibre-ciment, mortier, etc. Son utilisation est également à proscrire sur des métaux tels que le zinc, le cuivre, le laiton ou le plomb car il provoquerait leur corrosion.
EMFIMASTIC S ne peut pas être peint après séchage.

EMFIMASTIC S ne convient pas pour des applications en contact alimentaire direct, du collage ou jointoiement d'aquarium, du collage de miroir et n'est pas conseillé sur surfaces bitumineuses, polyacrylate et polycarbonate.

DONNEES TECHNIQUES

MODE D'EMPLOI

Se référer à la fiche technique du produit.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du

produit ne pourra nous être opposée.
L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.
Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.
Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.