



Code produit : 79002

EMFIMASTIC + SILICONE VITRE

DESCRIPTION

EMFIMASTIC + SILICONE VITRE est un mastic silicone monocomposant de type acétoxy réticulant sous l'effet de l'humidité atmosphérique pour former un joint extrêmement élastique. Il possède une excellente résistance aux intempéries, aux températures extrêmes et aux rayonnements UV et conserve son élasticité et son adhérence dans le temps.

EMFIMASTIC + SILICONE VITRE bénéficie du label SNJF sur aluminium anodisé et verre en catégorie G 25E.

Il dispose du marquage CE pour l'application suivante : mastic pour le vitrage utilisable en climat froid selon la norme EN 15651-2 : G-CC.



CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité

DOMAINES D'APPLICATION

EMFIMASTIC + SILICONE VITRE est spécialement adapté pour la réalisation de joints de vitrerie, de miroiterie, d'isolation thermique et phonique, les joints d'étanchéité de murs-rideaux, les joints de bassins, de réservoirs et de piscines, etc.

EMFIMASTIC + SILICONE VITRE permet également les joints étanches dans de nombreux domaines de l'industrie (automobile, caravane, froid, ventilation, etc.) ainsi que les collages de matériaux soumis à des vibrations.

EMFIMASTIC + SILICONE VITRE adhère sans primaire sur la plupart des matériaux du bâtiment tels que le verre, l'aluminium, le béton, la brique, le PVC, etc.

En cas d'application sur des supports poreux ou sensibles tels que béton, brique, marbre, granit et autres pierres naturelles, l'utilisation d'un primaire est recommandée afin d'éviter une exsudation.

EMFIMASTIC + SILICONE VITRE ne convient pas pour des applications type joints de façade ou joints sanitaires, le collage ou jointoiment d'aquarium ou en milieu alimentaire.

Ne pas utiliser sur des surfaces bitumineuses, à base de caoutchouc naturel, de chloroprène ou d'EPDM, ou des matériaux pouvant présenter des risques de migrations d'huiles, de plastifiants et de solvants.

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|--|
| Données spécifiques | |
|---------------------|--|

MODE D'EMPLOI

Se référer à la fiche technique du produit.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.