



Code produit : 7D016U

## EMFIMASTIC CONSTRUCTION T MENUISERIE PVC

### DESCRIPTION

EMFIMASTIC CONSTRUCTION T MENUISERIE PVC est un mastic silicone neutre monocomposant de type alcoxy réticulant rapidement sous l'effet de l'humidité atmosphérique pour former un joint souple et résistant. Il possède une très bonne résistance contre les intempéries et les températures extrêmes.

EMFIMASTIC CONSTRUCTION T MENUISERIE PVC bénéficie du label SNJF sans primaire sur aluminium anodisé et mortier en catégorie F 25E.

Il dispose du marquage CE pour les applications suivantes :

- mastic pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures selon la norme EN 15651-1 (F EXT-INT).
- mastic pour vitrage selon la norme EN 15651-2 (G).

### DOMAINES D'APPLICATION

EMFIMASTIC CONSTRUCTION T MENUISERIE PVC est spécialement adapté pour les applications de jointoiement de menuiseries en PVC sur les supports usuels du bâtiment. Très facile à appliquer et sans odeur, EMFIMASTIC CONSTRUCTION T MENUISERIE PVC adhère sans primaire sur la plupart des matériaux du bâtiment tels que le verre, l'aluminium, le béton armé, l'ABS, le polystyrène choc, le laiton, le bronze, l'acier, l'acier inoxydable ou galvanisé, le carrelage, le bois, le PVC, etc.

En cas d'application sur béton, brique ou ciment, l'utilisation d'un primaire est recommandée (consulter au besoin notre service technique).

EMFIMASTIC CONSTRUCTION T MENUISERIE PVC ne peut pas être peint après séchage.

EMFIMASTIC CONSTRUCTION T MENUISERIE PVC ne convient pas pour des applications en contact permanent avec l'eau, des applications sanitaires ou du collage de miroir et n'est pas conseillé sur PE, PP, PTFE, pierre naturelle, surfaces bitumineuses, polyacrylate et polycarbonate.


### DONNEES TECHNIQUES

|                     |  |
|---------------------|--|
| Données spécifiques |  |
|---------------------|--|

### MODE D'EMPLOI

Se référer à la fiche technique du produit.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission,



### CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité

insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.